



#### TOEPASSINGEN

- Automobielenindustrie.
- Chemie.
- Electrotechnische industrie.
- Voeding- en drankenindustrie.
- Metaalbewerking.
- Petrochemie.
- Farmacie.
- Waterbehandeling.

#### KENMERK

- Medium: polypropyleen, polyester, nylon, aramid naaldvilt en nomex.
- Ook in foodgrade verkrijgbaar.

MATERIAAL CODE	MICRONMAAT									BESCHERMLAAG 200	ZAKMAAT					KRAAG- TYPE	OPTIES	MAX TEMP °C
	1	3	5	10	25	50	75	100	01		02	03	04	05				
PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P	✓	✓	✓	✓	S	H	190	
PO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	G	✓	✓	✓	✓	SS	HH	110	
PEXL	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	P150	✓	✓	✓	✓	PC	LH	150	
POXL	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	N150	✓	✓	✓	✓	POL	N	90	
NX	✓		✓	✓	✓	✓		✓		HE	✓	✓			PEL	RG	245	
NY			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓			POH	B	190	
HT	✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓			PEH	F		
															OR	R		
															D	WE		
																WS		
																SP		

MATERIAAL	BESCHERMLAAG	KRAAGTYPE	ZAKMAAT	OPTIES
PE - Polyester	P - Geen bescherm laag	S - Gegalvaniseerde ring	01-Ø180mm, lengte 430 mm	H - Handgreep vilt
PO - Polypropyleen	G - Gekalanderd	SS - Roestvrijstalen ring	02-Ø180 mm, lengte 810 mm	H - Handgreep metaal
PEXL - Polyester verlengde standtijd	P150 Polyester Multifilament*	PC - Custom plastic flens	03-Ø100 mm, lengte 230 mm	HH - Extra stevige handgrepen
POXL - Polypropyleen verlengde standtijd	N150 Nylon Monofilament *	POL - Polypropyleen	04-Ø100 mm, lengte 380 mm	LH - Lushandvat
NX - Aramid naaldvilt	HE - Hoge efficiency	POH - Eaton polypropyleen ring	05-triple bag, Ø 100 mm lengte 560 mm	N - Naaldviltstiksel
NY - Nylon		PEL - Polyester ring		RG - Binnenzijde gekalanderd
HT - Nomex		PEH - Eaton polyester ring		B - Poly/katoen stiksel
		OR - Rubber ring		F - Gevouwen zoom
		D - Koord		R - Versterkte rand
				WE - Gelaste zoom
				WS - Gelaste zoom, gestikte bodem
				SP - Foodgrade

\* 150 micron afwerking, andere micronages ook verkrijgbaar.

#### VOORBEELD VAN PRODUCTCODE

##### PO25PPOL02WESP

Materiaal : polypropyleen  
 Micron maat : 25 micron  
 Bescherm laag : P - geen  
 Kraag type : POL - plastic ring  
 Zakmaat : 02 Ø180 mm, lengte 810 mm  
 Opties : WE - gelaste zoom  
 SP - foodgrade

#### CAPACITEITEN EN OPPERVLAKTE

ZAKMAAT	OPPERVLAKTE M2	VOLUME LITER
01	0,20	8
02	0,45	18
03	0,05	1,9
04	0,10	3,8