

**TOEPASSINGEN**

- Lage druk, die geen code stamp vereist.
- Voorfiltratie, afvalwater, metaalreiniging en waterbehandeling.

KENMERK

- Geen lekkage van vloeistof bij openen.
- Makkelijk in onderhoud.
- Goede afdichting van de filterzak (360 °C).
- Perfecte ondersteuning en makkelijk te reinigen.

LENGTEMAAT VAN ZAKKENFILTER	MATERIAAL		AANSLUITING		DEBIET M3/H	AANTAL ZAKKEN	MAX DRUK BAR	OPPERVLAKTEBEHANDELING				PAKKING						
	RVS 304	RVS 316	BSP 2"	DN 50				PS	EP	MP	EMP	B	E	V	T	S		
01	✓	✓	✓	✓	20	1	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	✓	✓	✓	✓	40	1	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03	✓	✓	✓	✓	5	1	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04	✓	✓	✓	✓	8	1	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Oppervlaktebehandeling: PS = glasstralen, EP = electropolijsten, MP = mechanisch polijsten en EMP electro en mechanisch polijsten.

* Pakking: B = Buna-N (NBR, Nitrile), E = EPDM, V = Viton, T = Teflon en S = Silicone.

Afwijkende aansluitingen op aanvraag.