

**TOEPASSINGEN**

- Zware industriële applicaties.
- Grove filtratie (>500 micron), middelfijne filtratie (<10 micron), voorfiltratie, veiligheidfiltratie, batch filtratie, rondpompfiltratie, oplosmiddelen, lakken, vetten en oliën, zuren en basen, water en afvalwater, petrochemie, chemische industrie, metaalreiniging voeding en dranken, verven en lakken, waterbehandeling en galvanische industrie.

KENMERK

- Geen lekkage van vloeistof bij openen.
- Ergonomisch en gemakkelijk te openen.
- Goede afdichting van de filterzak (360 °C).
- Perfecte ondersteuning en gemakkelijk te reinigen.

LENGTE MAAT VAN ZAKKENFILTER	MATERIAAL		AANSLUITING		DEBIET M3/H	AANTAL ZAKKEN	MAX DRUK 10 BAR	OPPERVLAKTEBEHANDELING				PAKKING			BEVESTIGING	
	RVS 304	RVS 316	BSP 2"	DN 50				PS	EP	MP	EMP	B	E	V	T	S
01	✓	✓	✓	✓	20	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	✓	✓	✓	✓	40	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03	✓	✓	✓	✓	6	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04	✓	✓	✓	✓	12	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Oppervlaktebehandeling : PS = Gasstralen, EP = Electropolijsten, MP = Mechanisch polijsten en EMP electro en mechanisch polijsten.

* Pakking : B = Buna-N (NBR, Nitrile), E = EPDM, V = Viton, T = Teflon en S = Silicone.

* Sluiting : TC = Boutsluiting, CL = Lock snelsluiting.

* Speciale aansluitingen en bevestigingen op aanvraag.