



#### TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of voor luchtinlaatroosters

#### VOORDELEN

- 100% verbrandbaar
- Hoog stofhoudend vermogen
- Gunstig energieverbruik dankzij lage weerstand

#### EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: G3
- Medium: Glasvezel
- Kader: Karton
- Aanbevolen eindweerstand: 200Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
25018	Glaspaneel 20x24x1	495	595	23	G3	2610	30
25026	Glaspaneel 20x20x1	495	495	23	G3	2250	30
25028	Glaspaneel 16x20x1	395	495	23	G3	1800	30
25035	Glaspaneel 24x24x1	595	595	23	G3	3150	30
25036	Glaspaneel 20x25x1	495	624	23	G3	2790	30
25043	Glaspaneel 10x20x1	242	495	23	G3	1065	30
25046	Glaspaneel 12x12x1	287	287	23	G3	720	30
25048	Glaspaneel 16x16x1	395	395	23	G3	1375	30
25054	Glaspaneel 12x24x1	287	595	23	G3	1530	30
25002	Glaspaneel 16x25x2	395	624	47	G3	2250	60
25003	Glaspaneel 16x20x2	395	495	47	G3	1800	60
25004	Glaspaneel 24x24x2	595	595	47	G3	3150	60
25016	Glaspaneel 20x20x2	495	495	47	G3	2250	60
25021	Glaspaneel 20x24x2	495	595	47	G3	2610	60
25024	Glaspaneel 20x25x2	495	624	47	G3	2790	60
25026	Glaspaneel 12x24x2	287	595	47	G3	1530	60
25090	Glaspaneel 16x16x2	395	395	47	G3	1375	60
25147	Glaspaneel 16x24x2	395	495	47	G3	1800	60

Afwijkende maten op aanvraag