

**TOEPASSINGEN**

- Medium (voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of luchtinlaatroosters

**VOORDELEN**

- Stevig paneelfilter met plissé medium
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lange standtijd
- Waterafstotend kartonnen kader
- Medium aan achterzijde ondersteund
- Buitenstandaard maten leverbaar

**EIGENSCHAPPEN**

- Rendement volgens EN779:2012: M6
- Medium: Katoen/polyester in plissé op gaas verlijmd
- Kader: Waterafstotend karton
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A)MM	HOOGTE (B)MM	DIKTE (C)MM	KLASSE	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
Interpleat M6 16x20x2	395	495	48	M6	385	120
Interpleat M6 20x20x2	495	495	48	M6	480	120
Interpleat M6 20x25x2	495	622	48	M6	605	120
Interpleat M6 16x25x2	394	622	48	M6	480	120
Interpleat M6 24x24x2	594	594	48	M6	1100	120
Interpleat M6 12x24x2	288	594	48	M6	335	120
Interpleat M6 16x20x4	395	495	96	M6	915	120
Interpleat M6 20x20x4	495	495	96	M6	1440	120
Interpleat M6 20x25x4	495	622	96	M6	1105	120
Interpleat M6 16x25x4	394	622	96	M6	925	120
Interpleat M6 24x24x4	594	594	96	M6	1700	120
Interpleat M6 12x24x4	288	594	96	M6	815	120

Afwijkende maten op aanvraag