

**TOEPASSINGEN**

- Medium (voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of luchtinlaatroosters

VOORDELEN

- Stevig paneelfilter met plissé medium
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lange standtijd
- Waterafstotend kartonnen kader
- Medium aan achterzijde ondersteund
- Buitenstandaard maten leverbaar

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779:2012: F7
- Medium: Synthetisch in plissé op gaas verlijmd
- Kader: Waterafstotend karton
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A)MM	HOOGTE (B)MM	DIKTE (C)MM	KLASSE	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
Interpleat F7 16x20x2	395	495	48	F7	385	145
Interpleat F7 20x20x2	495	495	48	F7	480	145
Interpleat F7 20x25x2	495	622	48	F7	605	145
Interpleat F7 16x25x2	394	622	48	F7	480	145
Interpleat F7 24x24x2	594	594	48	F7	1100	145
Interpleat F7 12x24x2	288	594	48	F7	335	145
Interpleat F7 16x20x4	395	495	96	F7	915	145
Interpleat F7 20x20x4	495	495	96	F7	1440	145
Interpleat F7 20x25x4	495	622	96	F7	1105	145
Interpleat F7 16x25x4	394	622	96	F7	925	145
Interpleat F7 24x24x4	594	594	96	F7	1700	145
Interpleat F7 12x24x4	288	594	96	F7	815	145

Afwijkende maten op aanvraag