

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: F8
- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
02631	IFS95 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F8	3400	102
02632	IFS95 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F8	1700	102
02633	IFS95 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F8	2800	102
02634	IFS95 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F8	1700	102
02635	IFS95 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F8	2800	102
02637	IFS95 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F8	850	102
02607	IFS95 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F8	5100	102
02608	IFS95 288x892x600, 3p	288	892	600	3	F8	2250	102
02615	IFS95 490x892x600, 5p	490	892	600	5	F8	4200	102

Afwijkende maten op aanvraag