

**TOEPASSINGEN**

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retour- en recirculatielucht

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: M6
- Medium: Meerlaags polypropyleen met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
04020	IFS65SF 592x592x360, 6p	592	592	360	6	M6	3400	117
04021	IFS65SF 288x592x360, 3p	288	592	360	3	M6	1700	117
04022	IFS65SF 490x592x360, 6p	490	592	360	6	M6	2800	117
04023	IFS65SF 288x288x360, 4p	288	288	360	4	M6	850	117
04025	IFS65SF 592x288x360, 6p	592	288	360	6	M6	1700	117
04026	IFS65SF 592x490x360, 8p	592	490	360	8	M6	2800	117
04074	IFS65SF 592x892x360, 6p	592	892	360	6	M6	5100	117
04092	IFS65SF 288x892x360, 4p	288	892	360	4	M6	2550	117
04075	IFS65SF 490x892x360, 6p	490	892	360	6	M6	4200	117
04012	IFS65SF 592x592x600, 8p	592	592	600	8	M6	3400	95
04013	IFS65SF 288x592x600, 4p	288	592	600	4	M6	1700	95
04014	IFS65SF 490x592x600, 6p	490	592	600	6	M6	2800	95
04024	IFS65SF 288x288x600, 4p	288	288	600	4	M6	850	95
04035	IFS65SF 592x288x600, 8p	592	288	600	8	M6	1700	95
04034	IFS65SF 592x490x600, 8p	592	490	600	8	M6	2800	95
04061	IFS65SF 592x892x600, 8p	592	892	600	8	M6	5100	95
04062	IFS65SF 288x892x600, 4p	288	892	600	4	M6	2550	95
04063	IFS65SF 490x892x600, 6p	490	892	600	6	M6	4200	95

Afwijkende maten op aanvraag