

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

**VOORDELEN**

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

**EIGENSCHAPPEN**

- Rendement volgens EN779: F7
- Medium: Meerlaags polypropyleen met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
04145	IFS85SF 592x592x360, 8p	592	592	360	8	F7	3400	137
04161	IFS85SF 288x592x360, 4p	288	592	360	4	F7	1700	137
04117	IFS85SF 490x592x360, 6p	490	592	360	6	F7	2800	137
04122	IFS85SF 288x288x360, 4p	288	288	360	4	F7	850	137
04155	IFS85SF 592x288x360, 8p	592	288	360	8	F7	1700	137
04137	IFS85SF 592x490x360, 8p	592	490	360	8	F7	2800	137
04168	IFS85SF 592x892x360, 8p	592	892	360	8	F7	5100	137
04173	IFS85SF 288x892x360, 4p	288	892	360	4	F7	2550	137
04181	IFS85SF 490x892x360, 6p	490	892	360	6	F7	4200	137
04110	IFS85SF 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F7	3400	104
04111	IFS85SF 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F7	1700	104
04112	IFS85SF 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F7	2800	104
04118	IFS85SF 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F7	850	104
04120	IFS85SF 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F7	1700	104
04119	IFS85SF 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F7	2800	104
04149	IFS85SF 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F7	5100	104
04150	IFS85SF 288x892x600, 4p	288	892	600	4	F7	2550	104
04151	IFS85SF 490x892x600, 6p	490	892	600	6	F7	4200	104

Afwijkende maten op aanvraag