

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

**VOORDELEN**

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

**EIGENSCHAPPEN**

- Rendement volgens EN779: F8
- Medium: Meerlaags polypropyleen met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
04210	IFS95SF 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F8	3400	130
04211	IFS95SF 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F8	1700	130
04212	IFS95SF 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F8	2800	130
04218	IFS95SF 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F8	850	130
04220	IFS95SF 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F8	1700	130
04219	IFS95SF 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F8	2800	130
04249	IFS95SF 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F8	5100	130
04250	IFS95SF 288x892x600, 4p	288	892	600	4	F8	2550	130
04251	IFS95SF 490x892x600, 6p	490	892	600	6	F8	4200	130

Afwijkende maten op aanvraag