

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Geen migratie van filtervezels

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: F7-F8
- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
13110	KP85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	F7	3400	100
13111	KP85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	F7	1700	100
13112	KP85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	F7	2800	100
13118	KP85 288x288x635, 4p	288	288	635	4	F7	850	100
13120	KP85 592x288x635, 8p	592	288	635	8	F7	1700	100
13119	KP85 592x490x635, 8p	592	490	635	8	F7	2800	100
13149	KP85 592x892x635, 8p	592	892	635	8	F7	5100	100
13150	KP85 288x892x635, 4p	288	892	635	4	F7	2550	100
13151	KP85 490x892x635, 6p	490	892	635	6	F7	4200	100
13210	KP95 592x592x635, 8p	592	592	635	8	F8	3400	145
13211	KP95 288x592x635, 4p	288	592	635	4	F8	1700	145
13212	KP95 490x592x635, 6p	490	592	635	6	F8	2800	145
13218	KP95 288x288x635, 4p	288	288	635	4	F8	850	145
13220	KP95 592x288x635, 8p	592	288	635	8	F8	1700	145
13219	KP95 592x490x635, 8p	592	490	635	8	F8	2800	145
13249	KP95 592x892x635, 8p	592	892	635	8	F8	5100	145
13250	KP95 288x892x635, 4p	288	892	635	4	F8	2550	145
13251	KP95 490x892x635, 6p	490	892	635	6	F8	4200	145

Afwijkende maten op aanvraag.