

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer hoog stoffhoudend vermogen
- Zeer lange standtijd in verhouding tot standaard zakkenfilters
- Verminderde kans op migratie van filtervezels
- Energielabel A van Eurovent

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: F8
- Medium: Glasvezel fijnfilter met synthetische binnenlaag
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
14110	GK85 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F8	3400	110
14111	GK85 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F8	1700	110
14112	GK85 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F8	2800	110
14118	GK85 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F8	850	110
14120	GK85 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F8	1700	110
14119	GK85 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F8	2800	110
14149	GK85 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F8	5100	110
14150	GK85 288x892x600, 4p	288	892	600	4	F8	2550	110

Afwijkende maten op aanvraag