



TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie van lucht in een brandbare atmosfeer, zijnde een mix van lucht met brandbare gassen, dampen of stoffen.
- Toepasbaar voor Gas-EX-beveiliging II 2 GD (X)
- Toepasbaar voor Atex zones 1,2,21 en 22

VOORDELEN

- Hoog stoffhoudend vermogen
- Leverbaar in 3 aardingsuitvoeringen
- Conische zakken voor een lage drukval
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779: F7. Tevens leverbaar in andere filterklassen
- Medium: Meerlaags synthetisch met progressieve opbouw en voorzien van staalgaas.
- Frame: Staal
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
IFS85 Atex 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F7	3400	110
IFS85 Atex 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F7	1700	110
IFS85 Atex 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F7	2800	110
IFS85 Atex 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F7	850	110
IFS85 Atex 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F7	1700	110
IFS85 Atex 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F7	2800	110
IFS85 Atex 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F7	5100	110
IFS85 Atex 288x892x600, 4p	288	892	600	4	F7	2550	110
IFS85 Atex 490x892x600, 6p	490	892	600	6	F7	4200	110

Afwijkende maten op aanvraag.