

**TOEPASSINGEN**

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retour- en recirculatielucht

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Bacterie- en schimmelwerend
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: M6
- Medium: Meerlaags polypropyleen met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius, afhankelijk van frame
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Behandeld met een bacterie- en schimmelwerend medium

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
09020	IFS65 Bio 592x592x360, 6p	592	592	360	6	M6	3400	100
09021	IFS65 Bio 288x592x360, 3p	288	592	360	3	M6	1700	100
09022	IFS65 Bio 490x592x360, 5p	490	592	360	5	M6	2800	100
09023	IFS65 Bio 288x288x360, 3p	288	288	360	3	M6	850	100
09025	IFS65 Bio 592x288x360, 6p	592	288	360	6	M6	1700	100
09026	IFS65 Bio 592x490x360, 6p	592	490	360	6	M6	2800	100
09074	IFS65 Bio 592x892x360, 6p	592	892	360	6	M6	5100	100
09092	IFS65 Bio 288x892x360, 3p	288	892	360	3	M6	2550	100
09075	IFS65 Bio 490x892x360, 6p	490	892	360	6	M6	4200	100
09012	IFS65 Bio 592x592x600, 8p	592	592	600	8	M6	3400	85
09013	IFS65 Bio 288x592x600, 4p	288	592	600	4	M6	1700	85
09014	IFS65 Bio 490x592x600, 6p	490	592	600	6	M6	2800	85
09024	IFS65 Bio 288x288x600, 4p	288	288	600	4	M6	850	85
09035	IFS65 Bio 592x288x600, 8p	592	288	600	8	M6	1700	85
09034	IFS65 Bio 592x490x600, 8p	592	490	600	8	M6	2800	85
09061	IFS65 Bio 592x892x600, 8p	592	892	600	8	M6	5100	85
09062	IFS65 Bio 288x892x600, 4p	288	892	600	4	M6	2550	85
09063	IFS65 Bio 490x892x600, 6p	490	892	600	6	M6	4200	85

Afwijkende maten op aanvraag