



#### TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

#### VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Bacterie- en schimmelwerend
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

#### EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779: F7
- Medium: Meerlaags polypropyleen met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius, afhankelijk van frame
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Behandeld met een bacterie- en schimmelwerend medium

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
09145	IFS85 Bio 592x592x360, 8p	592	592	360	8	F7	3400	100
09161	IFS85 Bio 288x592x360, 4p	288	592	360	4	F7	1700	100
09117	IFS85 Bio 490x592x360, 6p	490	592	360	6	F7	2800	100
09122	IFS85 Bio 288x288x360, 4p	288	288	360	4	F7	850	100
09155	IFS85 Bio 592x288x360, 8p	592	288	360	8	F7	1700	100
09137	IFS85 Bio 592x490x360, 8p	592	490	360	8	F7	2800	100
09168	IFS85 Bio 592x892x360, 8p	592	892	360	8	F7	5100	100
09173	IFS85 Bio 288x892x360, 4p	288	892	360	4	F7	2550	100
09181	IFS85 Bio 490x892x360, 6p	490	892	360	6	F7	4200	100
09110	IFS85 Bio 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F7	3400	95
09111	IFS85 Bio 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F7	1700	95
09112	IFS85 Bio 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F7	2800	95
09118	IFS85 Bio 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F7	850	95
09120	IFS85 Bio 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F7	1700	95
09119	IFS85 Bio 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F7	2800	95
09149	IFS85 Bio 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F7	5100	95
09150	IFS85 Bio 288x592x600, 4p	288	892	600	4	F7	2550	95
09151	IFS85 Bio 490x892x600, 6p	490	892	600	6	F7	4200	95

Afwijkende maten op aanvraag