

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Bacterie- en schimmelwerend
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779: F8
- Medium: Meerlaags polypropyleen met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius, afhankelijk van frame
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Behandeld met een bacterie- en schimmelwerend medium

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
09210	IFS95 Bio 592x592x600, 8p	592	592	600	8	F8	3400	100
09211	IFS95 Bio 288x592x600, 4p	288	592	600	4	F8	1700	100
09212	IFS95 Bio 490x592x600, 6p	490	592	600	6	F8	2800	100
09218	IFS95 Bio 288x288x600, 4p	288	288	600	4	F8	850	100
09220	IFS95 Bio 592x288x600, 8p	592	288	600	8	F8	1700	100
09219	IFS95 Bio 592x490x600, 8p	592	490	600	8	F8	2800	100
09249	IFS95 Bio 592x892x600, 8p	592	892	600	8	F8	5100	100
09250	IFS95 Bio 288x892x600, 4p	288	892	600	4	F8	2550	100

Afwijkende maten op aanvraag