

**TOEPASSINGEN**

- Medium- en fijnfiltratie in luchtbehandelingskasten met voorfiltratie
- Voorfiltratie voor cleanrooms

VOORDELEN

- Compact en licht van gewicht
- Groot filteroppervlak met lange standtijd
- Hoge efficiency

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens EN779-2012: M6-F9
- Medium: Minipleat glasvezelpapier
- Kader: Kunststof of gegalvaniseerd staal
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
60005	Airpac M6 592x592x135	592	592	135	M6	3400	90
60006	Airpac M6 288x592x135	288	592	135	M6	1700	90
60057	Airpac M6 490x592x135	490	592	135	M6	2850	90
60009	Airpac F7 592x592x135	592	592	135	F7	3400	120
60008	Airpac F7 287x592x135	288	592	135	F7	1700	120
60002	Airpac F7 490x592x135	490	592	135	F7	2850	120
60013	Airpac F7 287x500x135	287	500	135	F7	1395	120
23900	Airpac F7 288x288x135	288	288	135	F7	850	120
60058	Airpac F8 592x592x135	592	592	135	F8	3400	150
60059	Airpac F8 288x592x135	288	592	135	F8	1700	150
60060	Airpac F8 490x592x135	490	592	135	F8	2850	150
60061	Airpac F9 592x592x135	592	592	135	F9	3400	170
60062	Airpac F9 288x592x135	288	592	135	F9	1700	170
60063	Airpac F9 490x592x135	490	592	135	F9	2850	170

Tevens leverbaar in 100mm dik