

**TOEPASSINGEN**

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Zeer groot filteroppervlak
- Groot stofhoudend vermogen
- Hoge filter efficiency

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: M6-F9
- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 450Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C)MM	OPPERVL. M2	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
Inter-V XL M6 592x592x440	592	592	440	32	M6	3400	60
Inter-V XL M6 288x592x440	288	592	440	16	M6	1700	60
Inter-V XL M6 490x592x440	490	592	440	27	M6	2850	60
Inter-V XL F7 592x592x440	592	592	440	32	F7	3400	70
Inter-V XL F7 288x592x440	288	592	440	16	F7	1700	70
Inter-V XL F7 490x592x440	490	592	440	27	F7	2850	70
Inter-V XL F8 592x592x440	592	592	440	32	F8	3400	85
Inter-V XL F8 288x592x440	288	592	440	16	F8	1700	85
Inter-V XL F8 490x592x440	490	592	440	27	F8	2850	85
Inter-V XL F9 592x592x440	592	592	440	32	F9	3400	95
Inter-V XL F9 288x592x440	288	592	440	16	F9	1700	95
Inter-V XL F9 490x592x440	490	592	440	27	F9	2850	95