

**TOEPASSINGEN**

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: M6-F9
- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

| ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING | BREEDTE (A) MM | HOOGTE (B) MM | DIKTE (C) MM | KLASSE | DEBIET M3/U | ΔP AANVANG |
|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|--------|-------------|------------|
| 23635 | Inter-V M6 592x592x292 | 592 | 592 | 292 | M6 | 3400 | 67 |
| 23636 | Inter-V M6 288x592x292 | 288 | 592 | 292 | M6 | 1700 | 67 |
| 23661 | Inter-V M6 490x592x292 | 490 | 592 | 292 | M6 | 2850 | 67 |
| 23629 | Inter-V F7 592x592x292 | 592 | 592 | 292 | F7 | 3400 | 95 |
| 23634 | Inter-V F7 288x592x292 | 288 | 592 | 292 | F7 | 1700 | 95 |
| 23651 | Inter-V F7 490x592x292 | 490 | 592 | 292 | F7 | 2850 | 95 |
| 23644 | Inter-V F8 592x592x292 | 592 | 592 | 292 | F8 | 3400 | 115 |
| 23645 | Inter-V F8 288x592x292 | 288 | 592 | 292 | F8 | 1700 | 115 |
| 23662 | Inter-V F8 490x592x292 | 490 | 592 | 292 | F8 | 2850 | 115 |
| 23654 | Inter-V F9 592x592x292 | 592 | 592 | 292 | F9 | 3400 | 145 |
| 25062 | Inter-V F9 288x592x292 | 288 | 592 | 292 | F9 | 1700 | 145 |
| 25063 | Inter-V F9 490x592x292 | 490 | 592 | 292 | F9 | 2850 | 145 |