



TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters (Carb uitvoering)
- Afvangen van geuren en gassen
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren etc

VOORDELEN

- Zelfdragende constructie
- Eenvoudige montage
- Groot filteroppervlak
- Geen verlies van koolgruis

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779: F7 (Carb uitvoering)
- Frame: Polystyreen
- Medium: Koolstofgranulaat tussen synthetisch vlies
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE	DEBIET M3/U	ΔP AANVANG
08247	Inter-V Sorb 592x592x292	592	592	292	nvt	3400	75
08248	Inter-V Sorb 288x592x292	288	592	292	nvt	1700	75
08361	Inter-V Sorb 490x592x292	490	592	292	nvt	2800	75
08275	Inter-V Carb F7 592x592x292	592	592	292	F7	3400	120
08276	Inter-V Carb F7 288x592x292	288	592	292	F7	1700	120
08292	Inter-V Carb F7 490x592x292	490	592	292	F7	2800	120