

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Afvangen van geuren en gassen

**VOORDELEN**

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen

**EIGENSCHAPPEN**

- Rendement volgens EN779-2012: F7
- Medium: Glasvezel met koolstofgranulaat
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
02843	IFG85 Carb 592x592x500, 10p	592	592	500	8	F7	3400	122
02883	IFG85 Carb 288x592x500, 5p	288	592	500	4	F7	1700	122
02891	IFG85 Carb 490x592x500, 8p	490	592	500	6	F7	2800	122
02894	IFG85 Carb 288x288x500, 5p	288	288	500	4	F7	850	122
02893	IFG85 Carb 592x288x500, 10p	592	288	500	8	F7	1700	122
02892	IFG85 Carb 592x490x500, 10p	592	490	500	8	F7	2800	122
02877	IFG85 Carb 592x592x635, 10p	592	592	635	8	F7	3400	110
02881	IFG85 Carb 288x592x635, 5p	288	592	635	4	F7	1700	110
02880	IFG85 Carb 490x592x635, 8p	490	592	635	6	F7	2800	110
02888	IFG85 Carb 288x288x635, 5p	288	288	635	4	F7	850	110
02887	IFG85 Carb 592x288x635, 10p	592	288	635	8	F7	1700	110
02886	IFG85 Carb 592x490x635, 10p	592	490	635	8	F7	2800	110

Afwijkende maten op aanvraag