

**TOEPASSINGEN**

- Filtreren van vloeistoffen en water.

KENMERK

- Lange levensduur.
- Gemaakt van polypropyleen en styreen-acrylonitril.
- Maximum temperatuur 52 °C.

TYPE	OMSCHRIJVING	VERKRIJGBARE AANSLUITING		GEWICHT KG	CAP. LPM		FILTERKAARS TYPE		
		"3/4	"1/2		IS	IM	IMA	IW	IP
IFKKB10	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10"	V	V	1,5	1,9	17	17	17	30
IFKKB10P	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" MET MONTAGE-PLUGGEN	V	V	1,5	1,9	17	17	17	30
IFKKB10PD	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" MET MONTAGE-PLUGGEN + DRUKVENTIEL	V	V	1,5	1,9	17	17	17	30
IFKKB10D	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" + DRUKVENTIEL	V	V	1,5	1,9	17	17	17	30
IFKKB10MG	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" + AANSLUITING METER + V GÉÏNTEGREERDE BEVESTIGING	V	V	1,5	1,9	17	17	17	30
IFKKB10SKGD	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" SNELKOPPELING GÉÏNTEGREERDE BEVESTIGING + DRUKVENTIEL	V	V	1,5	1,9	17	17	17	30
IFKKB20	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 20"	V	V	1,75	3,8	34	34	34	60
IFKKB20P	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 20" MET MONTAGE-PLUGGEN	V	V	1,75	3,8	34	34	34	60
IFKKB20PD	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 20" MET MONTAGE-PLUGGEN+DRUKVENTIEL	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20D	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 20" + DRUKVENTIEL	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20MG	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 20" + AANSLUITING METER + GÉÏNTEGREERDE BEVESTIGING	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20SKGD	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 20" SNELKOPPELING GÉÏNTEGREERDE BEVESTIGING + DRUKVENTIEL	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20D	HELDER KUNSTSTOFHUIS 20"	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20D	HELDER KUNSTSTOFHUIS 20" + DRUKVENTIEL	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20SKG	HELDER KUNSTSTOFHUIS 20" SNELKOPPELING GÉÏNTEGREERDE BEVESTIGING	V	V	2,1	3,8	34	34	34	60
IFKKB20SKGD	HELDER KUNSTSTOFHUIS 20" SNELKOPPELING GÉÏNTEGREERDE BEVESTIGING + DRUKVENTIEL	V	V	2,1	R	34	34	34	60