

**TOEPASSINGEN**

- Vet- en olienevelfiltratie
- Hittescherm indien geplaatst dicht bij warmtebatterijen
- Druppelafscheider voor luchtbehandelingskasten
- Voorfilter voor medium- en fijnfilters

VOORDELEN

- Stevige metalen constructie
- Reinigbaar
- Verkrijgbaar met met aftapgaten en handvaten

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens EN779: G2
- Medium: Gegalvaniseerd staal, RVS of aluminium
- Kader: Gegalvaniseerd staal, RVS of aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 150 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
06054	Metaalfilter 24x24 x1	592	592	23	G2	1710	15
06055	Metaalfilter 12x24 x1	288	592	23	G2	825	15
06057	Metaalfilter 20x24 x1	490	592	23	G2	1410	15
06056	Metaalfilter 12x12 x1	288	288	23	G2	415	15
06047	Metaalfilter 24x24 x1 rvs	594	594	23	G2	1710	15
06048	Metaalfilter 12x24 x1 rvs	287	594	23	G2	825	15
06059	Metaalfilter 20x24 x1 rvs	490	592	23	G2	1410	15
06058	Metaalfilter 12x12 x1 rvs	288	288	23	G2	415	15
06005	Metaalfilter 24x24 x2	592	592	48	G2	1710	25
06007	Metaalfilter 12x24 x2	288	592	48	G2	825	25
06022	Metaalfilter 20x24 x2	490	592	48	G2	1410	25
06139	Metaalfilter 12x12 x2	288	288	48	G2	415	25
06118	Metaalfilter 24x24 x2 rvs	594	594	48	G2	1710	25
06120	Metaalfilter 12x24 x2 rvs	288	594	48	G2	825	25
06019	Metaalfilter 20x24 x2 rvs	495	592	48	G2	1410	25
06119	Metaalfilter 12x12 x2 rvs	288	288	48	G2	415	25

Afwijkende maten op aanvraag