



#### TOEPASSINGEN

- Voedsel en dranken industrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, verf en coating industrie, industriële bedrijven, behandeling van afvalwater, zwembadwater, verwijdering van afvalstoffen en terugwinning van oplosmiddelen.

#### KENMERK

- Hoge filter capaciteit
- Hoge helderheid
- Hoog debiet
- Atmosferisch materiaal, geen kristal deeltjes of asbest deeltjes
- Lage dichtheid vergeleken met andere materialen
- Gemakkelijke verwijdering van de filterkoek
- Kleur: wit en gebroken wit
- Uniforme precoating
- Steriel product-  
Ph waarde 6,5-7,5
- Dioxine en PCB's: cijfers van de test wijzen uit dat waardes aanzienlijk beneden huidige en voorgestelde norm ligt overeenkomstig de Europeesche richtlijn 2002/32/EU

TYPE	RELATIEVE STROOM	DICHTHEID G/LITER NATTE FILTERDOEK	DEELTJESGROOTTE MEDIUM	DOORLAATBAARHEID VAN HET PRODUCT	FLOATERS
10	20	130-150	50 µ	11 darcy	7-15%
30SP	15	140-160	35 µ	9 darcy	3-12%
30	10	140-160	25 µ	5-6 darcy	3-12%
50	7,5	150-170	19 µ	2-3,5 darcy	3-12%
50S	6	150-170	18 µ	1,8-1,5 darcy	3-12%
60	5	150-220	17 µ	1,6-1,4 darcy	3-7%
80	3,8	180-220	15 µ	1-0,8 darcy	3-5%
100	3	180-210	13 µ	0,7 darcy	1-4%
150	2	200-270	10 µ	0,6 darcy	1-2%
180	1	210-300	7 µ	0,4 darcy	<1%