



TOEPASSINGEN

- Ter vervanging van zakkenfilters waarbij een hogere capaciteit en hoger rendement gewenst zijn.

KENMERK

- Tot 10x groter oppervlak ten opzichte van een conventioneel zakkenfilter.
- Materiaal: geplisseerd polypropyleen (PP) medium, binnenkorf en eindkappen PP.

VOORDELEN

- Een ruime keuze in micronage waarde.
- Geen nieuwe hardware benodigd bij vervanging van zakkenfilters.
- Lagere weerstand, geeft lagere energiekosten.
- Snelle en gemakkelijke vervanging van de filtercartridge.
- Elastomeer pakking voorkomt lekkage tussen de eindkap van de cartridge en het deksel van het filterhuis.
- Grote chemische compatibiliteit.
- Lagere kosten door minder verbruik van filters.

TYPE	LENGTE 1 MM	LENGTE 2 MM	DIAMETER MM	MICRON- MAAT	O-RING PAKKING		FLENSAANSLUITING	
					EPDM	NBR	B*	C*
IFBLC2PP1	285	785	152	1	V	V	V	V
IFBLC2PP1	285	785	152	3	V	V	V	V
IFBLC2PP1	285	785	152	5	V	V	V	V
IFBLC2PP1	285	785	152	10	V	V	V	V
IFBLC2PP1	285	785	152	20	V	V	V	V
IFBLC2PP1	285	785	152	50	V	V	V	V

* Flensaansluiting B is voor filterhuizen met zijaansluiting.

* Flensaansluiting C is voor filterhuizen met bovenaansluiting.