



TOEPASSINGEN

- Voorfiltratie voor filterinstallaties voor gasturbines.

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd
- Hoog stofhoudend vermogen
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter
- Filtermedium aan 2 zijden ondersteund door gaas
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar
- Buitenstandaard maten leverbaar

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779-2012: G4
- Medium: Polyester in plissé op gaas verlijmd
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 90° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

TYPE	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	FILTERKLASSE	CAPACITEIT M3/H	AANVANGS- WEERSTAND
FZ Kunststof GT 24x24x2	592	592	48	G4	3250	50 pa
FZ Kunststof GT 12x24x2	288	592	48	G4	1600	50 pa
FZ Kunststof GT 24x24x4	592	592	95	G4	4250	50 pa
FZ Kunststof GT 12x24x4	288	592	95	G4	2100	50 pa
FZ Kunststof GT 24x24x2	592	592	48	M5	3400	70 pa
FZ Kunststof GT 12x24x2	288	592	48	M5	1623	70 pa
FZ Kunststof GT 24x24x4	592	592	95	M5	3400	50 pa
FZ Kunststof GT 12x24x4	288	592	95	M5	1623	50 pa
FZ Kunststof GT 24x24x2	592	592	48	M6	1100	120 pa
FZ Kunststof GT 12x24x2	288	592	48	M6	335	120 pa
FZ Kunststof GT 24x24x4	592	592	95	M6	1700	120 pa
FZ Kunststof GT 12x24x4	288	592	95	M6	815	120 pa