

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters.

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen.
- Lage drukval over het filter.
- Conische zakken.
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven.

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779:2012: G4, M5, M6, F7 en F8.
- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw.
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

AFMETINGEN	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	DEBIET M3/U	ΔP IFS35 G4 AANVANG	ΔP IFS55 M5 AANVANG	ΔP IFS65 M6 AANVANG	ΔP IFS85 F7 AANVANG	ΔP IFS95 F8 AANVANG
592x592x360, 6p	592	592	360	6	3400	37	55	75	110	-
288x592x360, 3p	288	592	360	3	1700	37	55	75	110	-
490x592x360, 5p	490	592	360	5	2800	37	55	75	110	-
288x288x360, 3p	288	288	360	3	850	37	55	75	110	-
592x288x360, 6p	592	288	360	6	1700	37	55	75	110	-
592x490x360, 6p	592	490	360	6	2800	37	55	75	110	-
592x892x360, 6p	592	892	360	6	5100	37	55	70	110	-
288x892x360, 3p	288	892	360	3	2550	37	55	70	110	-
490x892x360, 5p	490	892	360	5	4200	37	55	70	110	-
592x592x600, 8p	592	592	600	8	3400	30	40	64	83	102
288x592x600, 4p	288	592	600	4	1700	30	40	64	83	102
490x592x600, 6p	490	592	600	6	2800	30	40	64	83	102
288x288x600, 4p	288	288	600	4	850	30	40	64	83	102
592x288x600, 8p	592	288	600	8	1700	30	40	64	83	102
592x490x600, 8p	592	490	600	8	2800	30	40	64	83	102
592x892x600, 8p	592	892	600	8	5100	30	40	64	83	102
288x892x600, 4p	288	892	600	4	2550	30	40	64	83	102
490x892x600, 6p	490	892	600	6	4200	30	40	64	83	102

Afwijkende maten op aanvraag