



TOEPASSINGEN

- Voorfiltratie voor filterinstallaties.

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd.
- Hoog stofhoudend vermogen.
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter.
- Filtermedium aan 2 zijden ondersteund door gaas.
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar.
- Buitenstandaard maten leverbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779:2012: G4, M5, M6 en F7.
- Medium: Polyester in plissé op gaas verlijmd.
- Kader: Gegalvaniseerd staal.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 90° Celsius.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	FILTERKLASSE		M5 CAP.	ΔP
				G4 CAP.	ΔP		
Interpleat 16x20x1	394	495	24	1885	110	1053	75
Interpleat 20x20x1	495	495	24	2360	110	1323	75
Interpleat 20x25x1	495	622	24	2955	110	1663	75
Interpleat 16x25x1	395	622	24	2600	110	1323	75
Interpleat 24x24x1	594	594	24	3400	110	1905	75
Interpleat 12x24x1	288	594	24	1700	110	937	75
Interpleat 16x20x2	395	495	48	1870	70	1825	70
Interpleat 20x20x2	495	495	48	2360	70	2882	70
Interpleat 20x25x2	495	622	48	2955	70	2217	70
Interpleat 16x25x2	395	622	48	2360	70	1854	70
Interpleat 24x24x2	594	594	48	3400	70	3400	70
Interpleat 12x24x2	288	594	48	1700	70	1623	70
Interpleat 24x24x4	594	594	96	4080	90	1825	50
Interpleat 12x24x4	288	594	96	2040	90	2293	50
Interpleat 20x20x4	495	495	96	2840	90	2882	50
Interpleat 16x20x4	391	495	96	2250	90	2294	50
Interpleat 16x25x4	391	622	96	2840	90	3400	50
Interpleat 20x25x4	492	622	96	3570	90	1623	50

Afwijkende maten en filterklasse op aanvraag