


TOEPASSINGEN

- Medium- en fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter.

VOORDELEN

- Compact en voordelig.
- Groot filteroppervlak.

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779:2012: M5, M6, F7, F8 en F9.
- Medium: minipleated polyester.
- Frame: kunststof, ook leverbaar in galvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: hot-melt koord.
- Max. continue temperatuur: 60° Celsius.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

AFMETINGEN	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	DEBIET M3/H	ΔP M5 AANVANG	ΔP M6 AANVANG	ΔP F7 AANVANG	ΔP F8 AANVANG	ΔP F9 AANVANG
592x592x48 mm	592	592	48	2500	50	75	120	140	160
288x592x48 mm	288	592	48	1250	50	75	120	140	160
490x592x48 mm	490	592	48	2075	50	75	120	140	160
288x288x48 mm	288	288	48	625	50	75	120	140	160
592x592x96 mm	592	592	96	3350	85	85	115	155	170
288x592x96 mm	288	592	96	1675	85	85	115	155	170
490x590x96 mm	490	592	96	2775	85	85	115	155	170
288x288x96 mm	288	288	96	835	85	85	115	155	170